



Carrieri

TECNOLOGIE & DESIGN PER ABITARE

**trattamento acqua
e prodotti chimici**

224





INDICE



224.02 ADDOLCITORI ED ACCESSORI	5
224.04 POTABILIZZATORI E MINI OSMOSI SOTTOLAVELLO	6
224.06 FILTRI	9
224.08 DOSATORI E ANTICALCARE MAGNETICI	13
224.10 CONDIZIONANTI	15
224.12 DISINCROSTANTI E POMPE DISOSTRUENTI	17
224.14 PRODOTTI PER PISCINA	18



ADDOLCITORE PERLA SILK BIO





Addolcitore cabinato per acqua potabile rigenerazione proporzionale volumetrica, completo di sistema di utodisfezione , valvola di miscelazione ed economizzatore incorporato, per ridurre i consumi di sale e acqua fino al 50% e oltre.

Codice	Descrizione	  € PZ
161080	SILK S BIO (1 APPARTAMENTO)	1
161084	SILK M BIO (2 APPARTAMENTI)	1
161088	SILK L BIO (3 APPARTAMENTI)	1
161092	SILK XL BIO (4 APPARTAMENTI)	1

ADDOLCITORE MONOBLOCCO "SOFT"



Gli addolcitori EQUO SOFT si avvalgono di una centralina com- puterizzata che fornisce all utente tutte le informazioni sulla program mazione ecc. Sono provvisti di sistema autom atico di rigenerazione delle resine, in modalit  TEMPO/VOLUME.

Codice	Descrizione	  € PZ
254970	8 LT. RESINE	1
254972	14 LT. RESINE	1
254974	18 LT. RESINE	1
254976	28 LT. RESINE	1
254978	44 LT. RESINE	1
254980	54 LT. RESINE	1
254982	75 LT. RESINE	1

TEST DUREZZA ACQUA



Corredo analisi monoreagente per la determinazione della Durezza totale in acqua.

Codice	Descrizione	  € PZ
254092	GRADI FRANCESI	

SALE ESSICATO IN SACCHI



Sale grosso marino lavato ed essiccato ad uso alimentare per addolcitori o per piscine per aumentare il processo di elettrolisi . Utilizzato nei tini salam oia per la rigenerazione degli addolcitori a ciclo sodico.

Codice	Descrizione	  € PZ
273772	KG. 25 PASTIGLIONI	1 42
273770	KG. 25 GRANULATO	1 40

POTABILIZZATORE OSMOSI THERO 90



Apparecchio per il trattamento di acque potabili ad osmosi inversa, versione monoblocco per installazione sotto lavello, dispositivo per il collegamento diretto alla rete idrica di casa, erogazione mediante rubinetto dedicato per l'installazione sul piano della cucina.

Codice	Descrizione			€ PZ
254188	90 BLU			

CARTUCCIA RICAMBIO OSMOSI THERO



Membrana osmotica ad alta produttività specifica e a bassa pressione, contenuta all'interno di una cartuccia con attacco ad avvitamento per ricambio negli apparecchi ad osmosi inversa sotto lavello BWT-THERO 90 e BWT-THERO 90PRO. Materiali rispondenti al D.M.

Codice	Descrizione			€ PZ
254190	THERO 90 BLU			

PURIFICATORE ACQUA DIRETTO AD OSMOSI



Depuratore a osmosi inversa, elimina tossine, favorisce l'idratazione della pelle e la diuresi. Migliora la tua acqua di casa, regolandone la salinità secondo le preferenze di gusto e alimentazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
254194	BONAQUA 500	1	1	
251456	MEMBRANA OSMOTICA RICAMBIO			
157004	CARTUCCIA RICAMBIO		1	

PURIFICATORE ACQUA AD OSMOSI CON SERBATOIO



Depuratore a osmosi inversa con serbatoio, elimina tossine, favorisce l'idratazione della pelle e la diuresi, migliora la tua acqua di casa, regolandone la salinità secondo le tue preferenze di gusto e alimentazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
254195	BONAQUA 501	1	1	
251456	MEMBRANA OSMOTICA DI RICAMBIO			
157004	FILTRO REFINER RICAMBIO		1	

OSMOSI BONAQUA



Depuratore a osmosi inversa, elimina tossine, favorisce l'idratazione della pelle e la diuresi. Migliora la tua acqua di casa, regolandone la salinità secondo le preferenze di gusto e alimentazione. Versione sotto zoccolo o sottolavello.

Codice	Descrizione			€ PZ
254192	BONAQUA 360	1	1	

TESTATA PER FILTRO MAGNESIUM



Testata per cartucce filtranti AQA DRINK Mg Plus S, M e L per il collegamento alla rete idrica dispositivo antiriflusso con valvole di ritegno in ingresso e uscita. Valvola di miscelazione per la regolazione della qualità dell'acqua in uscita. Materiali rispondenti al D.M. 174/04 in

Codice	Descrizione			€ PZ
159274	MG MAGNESIUM		1	

CARTUCCIA MAGNESIUM



Filtro Magnesium a 5 strati di filtrazione rimuove dall'acqua sostanze quali cloro, che altera gusto e sapore, e metalli pesanti come rame, piombo e nickel. Rilascia prezioso magnesio, mantenendo l'equilibrio minerale e un pH neutro. Il risultato è un'acqua

Codice	Descrizione			€ PZ
157018	"S" (lt.2000)		1	

TESTATA PORTA REFINER BWT



Testata in materiale plastico per attacco delle cartucce filtranti BWT Bewapur HQ. Completa di raccordi per il collegamento alla rete idrica.

Codice	Descrizione			€ PZ
159276	BEWAPUR-KNN		1	



CARTUCCIA BEWAPURE REFINER BWT



Bewapur, cartuccia filtrante da sostituire una volta esaurita. La cartuccia ha un duplice effetto: il letto di carbone attivo rimuove il residuo di cloro, sapori, odori e sostanze organiche inquinanti rimuove le impurità di dimensioni superiori a 0,5 µm.

Codice	Descrizione			€ PZ
157004	"S" (lt. 5.000)		1	
157006	"M" (lt. 11.000)		1	
157008	"L" (34.000)		1	

PURIFICATORE D'ACQUA SOTTOLAVELLO



Kit di microfiltrazione per installazione sottolavello completo di rubinetto e raccorderia, libera da odori sapori e da batteri indesiderati. Rapida sostituzione delle cartucce

Codice	Descrizione			€ PZ
298470	"AFRODITE"		1	
298474	SET RICAMBIO PURIFICATORE		1	

PURIFICATORE D'ACQUA SOTTOLAVELLO



Purificatore con filtri a carbone attivo e fiocco di polipropilene, corredato di rubinetto long reach e debatterizzatore UV e contaltri elettronico.

Codice	Descrizione			€ PZ
298472	UV+CONTALTRI		1	

RUBINETTO PER OSMOSI E NANOFILTRAZIONE



Rubinetto 1 via Cromato ideale per depuratori osmosi inversa e per impianti di microfiltrazione acqua, rotazione del cigno 360°, attacco entrata acqua depurata filetto 7/16 tubo 6 mm Kit installazione incluso con guarnizioni di fissaggio e ghiera.

Codice	Descrizione			€ PZ
250586	CROMATO		1	

RACCORDO FEMMINA INNESTO RAPIDO PER RUBINETTO



Codice	Descrizione			€ PZ
190240	F. 7/16 X 1/4		10	
190242	7/16 X 5/16 (8 mm.)		10	

RUBINETTO LAVELLO 3 VIE PER OSMOSI



Codice	Descrizione			€ PZ
250588	CROMATO		1	

TESTATA PER CARTUCCE THINKWATER



Testata per l'ingresso e l'uscita in linea contrapposte ed è impiegabile come singolo stadio o componente per realizzare trattamenti in serie, abbinando diverse tipologie di cartucce per avere più stadi di filtrazione. PER CARTUCCE THINKWATER

Codice	Descrizione			€ PZ
196006	PER CARTUCCE SILVER E GOLD		1	
196008	PER CARTUCCE "ICE"		1	

KIT ULTRA FILTRAZIONE DOMESTICA



Elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,15 micron. Filtro monouso ad elevatissimo grado di filtrazione in grado di impedire il passaggio di più del 99,9999% di batteri. rubinetto e minuteria compresa.

Codice	Descrizione			€ PZ
196000	GOLD SMALL		1	

KIT ULTRA FILTRAZIONE DOMESTICA



Elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron. La cartuccia è del tipo monouso Profine® Carbon Block estruso addizionato d argento ad l azione batteriostatica. Rubinetto e minuteria compresa.

Codice	Descrizione			€ PZ
196004	SILVER SMALL			1

CARTUCCIA ULTRA FILTRAZION GOLD



Profine® GOLD elimina odori e sapori, riduce il cloro, ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,15 micron. Una cartuccia ad elevatissimo grado di filtrazione addizionato con argento combinato in grado di impedire il passaggio Di batteri. aut. lt. 7000

Codice	Descrizione			€ PZ
NON COMPATIBILI BWT				
196010	SMALL (7.000 lt.)			1
196012	MEDIUM (10.000 lt.)			1
196014	LARGE (15.000 lt.)			1

CARTUCCIA ULTRA FILTRAZION SILVER



Profine® SILVER elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron. La cartuccia monouso realizzata con Profine® Carbon Block e argento
AUTONOMIA lt. 10.00

Codice	Descrizione			€ PZ
NON COMPATIBILI BWT				
196018	SMALL (10.000 lt)			1
196020	MEDIUM (15.000 lt.)			1
196022	LARGE (22.000 lt.)			1

CARTUCCIA ICE PER PRODUTTORI GHIACCIO



Profine® ICE raffina l acqua potabile, permettendo così la formazione di un ghiaccio trasparente e brillante. Garantisce allo stesso tempo l efficienza operativa e prolunga la vita dell apparecchiatura.
AUTONOMIA lt. 10.000

Codice	Descrizione			€ PZ
NON COMPATIBILI BWT				
196028	SMALL (10.000 lt.)			1
196030	MEDIUM (22.000 lt.)			1



FILTRO AUTOPULENTE



Codice	Descrizione			€ PZ
154800	1/2	1	1	
154802	3/4	1	1	
154804	1"	1	1	
154806	1"1/4	1	1	
154808	1"1/2	1	1	

CONTENITORE FILTRO ALTEZZA 5" (8 BAR 45°C)



Contenitore per cartucce serie FP2 con inserto in ottone da 1/2 e vaso in PP, altezza 5"

Codice	Descrizione			€ PZ
292210	1/2	1	24	
292212	3/4	1	24	
292214	1"	1	24	

CONTENITORE FILTRO ALTEZZA 9"3/4 (8 BAR 45°C)



Contenitore per cartucce , testa con inserto in ottone e vaso SAN trasparente o opaco bianco Predisposti per alloggiare cartucce 5", 9"3/4, 20", D.70mm (Max); Cartucce non incluse;

Codice	Descrizione			€ PZ
292216	3/4	5	12	
292218	1"	5	12	
292220	1"1/4 (CARTUCCE T2)	1	2	
292222	1"1/2 (CARTUCCE T2)	1	2	

CONTENITORE FILTRO BIANCO DA 9"3/4 (8 BAR 45°C)



Contenitore per cartucce , testa con inserto in ottone e vaso SAN trasparente o opaco bianco Predisposti per alloggiare cartucce 5", 9"3/4, 20", D.70mm (Max); Cartucce non incluse;

Codice	Descrizione			€ PZ
292224	3/4	1	12	
292226	1"	1	12	

BICCHIERE RICAMBIO FILTRO DA 5" "AKUA"



Codice	Descrizione			€ PZ
298210	5"	1	1	
298212	9"3/4	1	12	

FILTRO ACQUA 20" S/CARTUCCIA



Codice	Descrizione			€ PZ
667623	1"	1	2	

CHIAVE FILTRO ACQUA



Codice	Descrizione			€ PZ
662696	IN TECNOPOLIMERO	1	6	

CHIAVE FILTRO ACQUA



Codice	Descrizione			€ PZ
662695	IN METALLO	1	6	

STAFFA PER FILTRO ACQUA CON TASSELLI



Codice	Descrizione			€ PZ
254898	STAFFA UNIVERSALE	1	5	

ORING PER TESTATA FILTRO ACQUA



Codice	Descrizione			€ PZ
281934	EPDM STD		1	


CARTUCCIA LAVABILE DA 5"



Le cartucce di rete lavabile struttura non deformante in polipropilene caricato rete filtrante di poliammide. Da 5" grado filtrazione 80 micron, in ottemperanza alle più comuni normative europee, 1750 lt/h

Codice	Descrizione			€ PZ
294364	80 MICRON (1750 lt/h)	1	50	

CARTUCCIA LAVABILE DA 9"3/4




Le cartucce di rete lavabile struttura non deformante in polipropilene caricato rete filtrante di poliammide. Da 10" grado filtrazione 80 micron, in ottemperanza alle più comuni normative europee, 3500 lt/h

Codice	Descrizione			€ PZ
294368	80 MICRON (3500 lt/h)	5	70	
294372	80 MICRON T2 (1"1/4-1"1/2)	1	24	

CARTUCCIA FILO AVVOLTO DA 5"





Le cartucce di filo di polipropilene avvolto a struttura deformante, in polipropilene puro al 100% atossico, per il trattamento acqua, applicazioni nell'industria generale, Idroelettrico, Chimica, Petrochimico, Farmaceutico cosmetico, Alimentare.

Codice	Descrizione			€ PZ
294300	1 MICRON (250 lt/h)	1	12	
294304	5 MICRON (650 lt/h)	1	12	
294308	20 MICRON (1250 lt/h)	1	144	

CARTUCCIA FILO AVVOLTO DA 9"3/4



Le cartucce di filo di polipropilene avvolto a struttura deformante, in polipropilene puro al 100% atossico, per il trattamento acqua, applicazioni nell'industria generale, Idroelettrico, Chimica, Petrochimico, Farmaceutico cosmetico, Alimentare.

Codice	Descrizione			€ PZ
294312	5 MICRON (1300 lt/h)	1	72	
294316	10 MICRON (2000 lt/h)	1	72	
294320	20 MICRON (2500 lt/h)	1	72	
294324	20 MICRON T2 (1"1/4-2") (2500 lt/h)	1	72	



CARTUCCIA PP MELT-BLOWN DA 5"



Le cartucce della serie FR-N possono essere usate come filtro finale o come pre-filtro, la dove si voglia salvaguardare i più costosi sistemi di filtrazione quali la micro-filtrazione assoluta. Le cartucce FR-N possono essere usate da sole o con altri sistemi di filtrazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
294336	1 MICRON	1	8	
294340	5 MICRON	1	8	
294342	20 MICRON	1	8	

CARTUCCIA PP MELT-BLOWN DA 9"3/4



Le cartucce della serie FR-N possono essere usate come filtro finale o come pre-filtro, la dove si voglia salvaguardare i più costosi sistemi di filtrazione quali la micro-filtrazione assoluta. Le cartucce FR-N possono essere usate da sole o con altri sistemi di filtrazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
294344	1 MICRON	1	40	
294348	5 MICRON	1	40	
294349	20 MICRON	1	60	
294350	30 MICRON	1	60	

CARTUCCIA PP MELT-BLOWN DA 20"



Le cartucce della serie FR-N possono essere usate come filtro finale o come pre-filtro, la dove si voglia salvaguardare i più costosi sistemi di filtrazione quali la micro-filtrazione assoluta. Le cartucce FR-N possono essere usate da sole o con altri sistemi di filtrazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
294352	1 MICRON	1	30	
294354	5 MICRON	1	35	
294358	20 MICRON		16	

CARTUCCIA 5" CARBONE/FILO AVVOLTO



Cartuccia carbone attivo e filo avvolto serie fa-ca pre-post da 20 micron 84 lt/h per contenitore filtro altezza 5" da 3/4 e 1"

Codice	Descrizione			€ PZ
294424	20 MICRON	1	12	

CARTUCCIA 9"3/4 CARBONE/FILO AVVOLTO



Cartuccia carbone attivo e filo avvolto serie fa-ca pre-post da 20 micron 156 lt/h per contenitore filtro altezza 9"3/4 da 3/4 e 1"

Codice	Descrizione			€ PZ
294426	20 MICRON	1	12	

CARTUCCIA 20" CARBONE/FILO AVVOLTO



Cartuccia carbone attivo e filo avvolto serie fa-ca pre-post da 20 micron 312 lt/h per contenitore filtro altezza 9"3/4 da 3/4 e 1"

Codice	Descrizione			€ PZ
294428	20 MICRON	1	12	

CARTUCCIA CARBONE ATTIVO 5"



Cartuccia a carbone attivo serie ca-post 20 / post filtro 20 micron 108 lt/h per cont. altezza 5" filettato fino 1"

Codice	Descrizione			€ PZ
294376	20 MICRON	1	30	

CARTUCCIA CARBONE ATTIVO 9"3/4



Cartuccia a carbone attivo serie ca-post 20 / post filtro 20 micron 216 lt/h per cont. altezza 9"3/4 filettato fino 1"

Codice	Descrizione			€ PZ
294380	20 MICRON	5	15	

CARTUCCIA FRA-CA STERIYL MICRON 0,5 - 9"3/4



FRA-CA STERIYL: filtrazione assoluta al 99% 0,5 micron + post-carbone attivo granulare

Codice	Descrizione			€ PZ
294394	0,5 MICRON	1	12	

CARTUCCIA TIPO GAC-40CC CARBONE ATTIVO 9"3/4



cartucce carbone attivo - serie GAC-40 CC pre-post filtro 40 micron 228 lt/h per contenitore filtro fino a 1"

Codice	Descrizione			€ PZ
294392	40 MICRON	1	15	

CARTUCCIA 5" SALI POLIFOSFATO IN CRISTALLI



Cartuccia di polifosfato anticalcare serie CP/PRE post filtro 20 micron 360 lt/h per contenitore filtro altezza 5" filetto fino a 1" impiegato nel trattamento di acqua destinata all'uso tecnologico,

Codice	Descrizione			€ PZ
294416	20 MICRON	1	18	

CARTUCCIA 9"3/4 SALI POLIFOSFATO IN CRISTALLI



Cartuccia di polifosfato anticalcare serie CP/PRE post filtro 20 micron 720 lt/h per contenitore filtro altezza 9"3/4 filetto fino a 1" impiegato nel trattamento di acqua destinata all'uso tecnologico,

Codice	Descrizione			€ PZ
294420	20 MICRON	1	15	

FILTRO IN LINEA 10 MICRON PER SEDIMENTI



Pre-filtrazione e post-filtrazione in sistemi di depurazione domestici per la rimozione meccanica di sedimenti ed impurità 3 mesi o 4500 litri : sostituire almeno ogni 4500 lt o 3 mesi dall'installazione , seconda del tipo di acqua trattata portata 1,5 lt/m

Codice	Descrizione			€ PZ
254306	180 LT/H	3	30	

FILTRO CARBONE 10 MICRON IN LINEA



Filtro in carbone granulare GAC rimuove cloro, cattivi odori, cattivi sapori, e parzialmente metalli pesanti, per sistemi di depurazione domestici grado di filtrazione 5-25 micron portata massima 1,5 l/m pressione massima 8 bar durata 5700 litri o 12 mesi.

Codice	Descrizione			€ PZ
254298	180 LT/H	3	30	



ANTICALCARE MAGNETICO PER LAVATRICE



Codice	Descrizione			€ PZ
653394	MF 3/4			

DOSATORE POLIFOSFATO IN CRISTALLI PER LAVATRICI



Il filtro SALVALAVATRICE sistema anticalcare per lavatrice, basato sul sale di polifosfato da collegare direttamente alla presa d'acqua, preserva la lavatrice dai depositi di calcare e permette di ridurre il consumo dei detersivi.
ATTENZIONE: NON USARE PER

Codice	Descrizione			€ PZ
294440	3/4X3/4	1	28	
294442	RICARICA DA gr.500 (4 DOSI)	4	12	

DOSATORE POLIFOSFATO COMBI CARE



Dosatore per il dosaggio automatico di polifosfato per prevenire la formazione di incrostazioni e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda sanitaria, elevatissima autonomia della ricarica di polifosfato (1anno/120 m3), Conformità al D.M. Salute 25/2012

Codice	Descrizione			€ PZ
254854	1/2		1	
254856	3/4		1	

POLIFOSFATO PER COMBI CARE



Ricarica di polifosfati, pronta per l'uso. Sostituzione rapida e semplice. - elevatissima autonomia (1 anno/120 m3); - nessuna necessità di preparazione carica di polifosfato; - nessun tempo di attesa per sostituzione ricarica; - facile installazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
254858	CARTUCCIA INNESTO RAPIDO		1	

DOSATORE "PICCOMAT BWT"



CONTIENE
2
DOSI
POLIFOSFATO

Codice	Descrizione			€ PZ
254824	1/2	5	5	
254825	1/2 CON BY PASS		1	

DOSATORE "PICCOMAT DIMA BWT"



CONTIENE
2
DOSI
POLIFOSFATO

Codice	Descrizione			€ PZ
254826	1/2	1	1	

GUSCIO ISOLANTE DOSATORE PICCOMAT



Codice	Descrizione			€ PZ
254839	GUSCIO 12022AA		1	

DOSATORE "QUANTOMAT BWT"



Dosatore di precisione per il dosaggio dei sali naturali QUANTOPHOS 30 proteggere efficacemente dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni, già esistenti negli impianti d'acqua calda e fredda potabile sanitaria, circuiti di raffreddamento con acqua a perdere.

Codice	Descrizione			€ PZ
254828	3/4		1	
254830	1"		1	
254832	1"1/4		1	

KIT SALVACALDAIA CALDAIA



Kit salvacaldaia comprende:
defangatore + dosatore
polifosfati + polifosfato+
neutralizzatore condensa

Codice	Descrizione			€ PZ
166762	KIT CALDAIA	5	5	

DOSATORE DI POLIFOSFATO IN POLIPROPILENE



**SENZA
POLIFOSFATO**

SENZA POLIFOSFATO

Codice	Descrizione			€ PZ
277590	1/2	5	5	

DOSATORE DI POLIFOSFATO IN PP CON BY-PASS



**SENZA
POLIFOSFATO**

SENZA POLIFOSFATO

Codice	Descrizione			€ PZ
277592	1/2	5	5	

BICCHIERE RICAMBIO DOSATORE



Codice	Descrizione			€ PZ
281936	BICCHIERE		1	
277588	ORING RICAMBIO		1	

POLIFOSFATO PREFORMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
277594	CARTUCCIA	1	1	

POLIFOSFATO IN POLVERE BWT



Sali minerali naturali a qualità alimentare in grado di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e di corrosioni negli impianti per la produzione e distribuzione dell'acqua, nonché di risanare circuiti già incrostati.

Codice	Descrizione			€ PZ
254878	GR. 80	1	12	
254880	GR. 350	1	2	



ADDITIVO CIRCUITI RISCALDAMENTO RONDOPHOS-HS23



Additivo bilanciato di inibitori di corrosione e agenti anticrostanti con graduale effetto risanante in grado di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti di riscaldamento ad acqua calda, circuiti di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e nonsigillati).

Codice	Descrizione			€ PZ
254804	KG.1 X LT. 200 DI ACQUA	1	4	

ADDITIVO RISANANTE CIRCUITI RISCALDAMENTO TC 820



Prodotto risanante, adatto a tutti i metalli, in grado di ripristinare la normale circolazione asportando incrostazioni e depositi di corrosione da impianti di riscaldamento ad acqua calda e circuiti di raffreddamento può essere impiegato con pompa di lavaggio

Codice	Descrizione			€ PZ
254812	PER RISANARE CIRCUITI INCROSTATI KG.1 X LT. 200 DI ACQUA	1	6	

ADDITIVO DETERGENTE CLAENER SG



Prodotto ad azione sgrassante e detergente per rimuovere residui di lavorazione, oli e grassi dagli impianti di riscaldamento e circuiti di raffreddamento prima della messa in esercizio, per prevenire corrosioni e danni al valvolame,

Codice	Descrizione			€ PZ
254810	PER LA PULIZIA DI NUOVI IMPIANTI KG.1 X LT. 200 DI ACQUA	1		

ADDITIVO PER PULIZIA IMPIANTI RADIANTI THERMOCLEAN



Risanante anti-alghe per la pulizia di impianti di riscaldamento a pannelli radianti con problemi di alghe e formazioni biologiche. consente in poche ore di ripristinare la corretta circolazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
254850	PRODOTTO RISANANTE ANTIALGHE PER LA PULIZIA DI IMPIANTI RADIANTI KG.1 X LT. 200 DI ACQUA	6	1	

ADDITIVO CIRCUITI PANNELLI RADIANTI RONDOPHOS-HS30



Additivo bilanciato a base di polialchilammine e poliacrilati in grado di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni, nonché dallo sviluppo di alghe, batteri e funghi, impianti e circuiti chiusi di riscaldamento a bassa temperatura.

Codice	Descrizione			€ PZ
254802	KG.1 X LT. 200 DI ACQUA	1		

GLICOLE PER IMPIANTI SOLARI HELIOS 300 BWT



Fluido pronto per l'uso per impianti solari termici a base di glicole propilenico atossico, con inibitori stabilizzanti speciali ad effetto disperdente evita la formazione di morchie da -28°C, fino 250°C e oltre.

Codice	Descrizione			€ PZ
168208	KG. 10	1	60	
168210	KG. 20	1	30	

RIFRATTOMETRO TR 740 BWT



Rifrattometro ottico portatile con scala di lettura in Brix (0-80%) utilizzato per la determinazione del glicole propilenico contenuto. L'indice di rifrazione di un liquido contenente glicole è proporzionale alla concentrazione all'interno dell'impianto.

Codice	Descrizione			€ PZ
254233	TR 740			

SCIOLIMORCHIE BWT SM DA KG. 20



Soluzione per il lavaggio degli impianti solari, esente da nitriti, ammine, borati e silicati, compatibile con i materiali normalmente impiegati per la realizzazione degli impianti solari, in grado di sciogliere ed eliminare le morchie e le fanghiglie.

Codice	Descrizione			€ PZ
254815	KG. 20	1		

TURAFALLE BWT TB PLUS



Liquido ad azione sigillante per occludere permanentemente e rapidamente perdite d'acqua fino a 30 litri al giorno all'interno di impianti di riscaldamento con caldaie murali (scambiatori a piastre) e raccordi a pressare.

Codice	Descrizione	  € PZ
254821	SIGILLA PICCOLE FALLE NEI CIRCUITI RISCALDAMENTO LT. 1	1



POMPA PER LAVAGGI CHIMICI CALDAIE



Pompa per lavaggi chimici caldaie e scambiatori
 Peso: 9 Kg - Dimensioni: 360x360x495mm - Portata 40 L/m in prevalenza 12 m - serbatoio: 20L - Temperatura massima di esercizio: 50°C - Classe di servizio S1 - Classe di isolamento IP54 usare HF PROFI KG.20

Codice	Descrizione			€ PZ
254882	TANK 20	1	1	

PULITORE PER CAMERA COMBUSTIONE CALDAIA KK CLEANER



Per la pulizia delle caldaie a condensazione lato fumi. Rimuove efficacemente i residui organici ed inorganici (ossidi) dalla camera di combustione, ripristina le corrette condizioni di esercizio dello scambiatore.

Codice	Descrizione			€ PZ
293166	KG.1		1	
293168	KG.5		1	

DISINCROSTANTE BWT SERPENTINE CALDAIE/BOLLITORI



Il BWT CP-5007 viene impiegato per la disincrostazione rapida di caldaie, boilers, serpentine e scambiatori di calore, contenenti incrostazioni di calcare, ossidi di corrosione ed in genere depositi solubili in acido.

Codice	Descrizione			€ PZ
158484	KG. 20		1	

DISINCROSTANTE FFW/AL ADATTO PER ALLUMINIO E INOX



Disincrostante rapido, acido, inibito, per eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione nelle caldaie, boiler, serpentine, in presenza di componenti in alluminio ed acciaio INOX.

Codice	Descrizione			€ PZ
158488	KG. 20		1	

QUADRO CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL PH E CLORO



Codice	Descrizione			€ PZ
158470	PER PISCINE FINO A 80 mc			
158472	PER PISCINE FINO A 300 mc			
158474	PER PISCINE FINO A 500 mc			

TEST ACQUA



Per la determinazione della concentrazione di cloro attivo e del cloro totale nell'acqua di piscina

Codice	Descrizione			€ PZ
263416	CLORO PH 05-6 / 6,8-8,2			

PH MINUS GRANULATO IN SACCHI



Prodotto per regolare il PH dell'acqua della piscina che va sempre mantenuto intorno al valore 7 (7.2-7.4), PRODOTTO IN POLVERE

Codice	Descrizione			€ PZ
263409	KG 25			

ANTIALGHE PER PISCINA



Antialghe schiarente liquido: con elevato potere battericida, algicida e fungicida, adatto a prevenire la formazione delle alghe.

Codice	Descrizione			€ PZ
254383	LT. 10			

CLORO IN PASTIGLIE (TRICLOROISOCIANURATO)



Prodotto a base di acido tricloroisocianurico al 90% di cloro attivo stabilizzato, usato per la clorazione di mantenimento giornaliero delle acque di piscina, lenta dissoluzione da impiegare negli skimmer, nei dosatori galleggianti.

Codice	Descrizione			€ PZ
263417	KG.5			

CLORO IN POLVERE



Acido tricloroisocianurico al 56% di cloro attivo stabilizzato, viene usato per la clorazione di mantenimento giornaliero delle acque di piscina. È un composto granulare a lenta dissoluzione, altamente stabilizzato.

Codice	Descrizione			€ PZ
263430	KG. 25			

SVERNANTE SOL 551



Prodotto anti-alghe svernante per piscina. Lo svernante per piscina versato in acqua a fine stagione estiva, prima della chiusura della piscina rallenta la formazione di alghe e mantiene solubilizzati i sali presenti, in particolare il calcio che è responsabile delle incrostazioni calcaree.

Codice	Descrizione			€ PZ
263418	LT. 5			

FLOCCULANTE IN PASTIGLIE DA gr.100



Coadiuvante della filtrazione dell'acqua della piscina è un prodotto che idratandosi, aumenta il proprio volume aumentando il potere filtrante della sabbia del filtro e, di conseguenza, la sua capacità di trattenere le impurità.

Codice	Descrizione			€ PZ
263422	KG. 1			
263424	KG. 5			

**FLOCCULANTE LIQUIDO**

Coadiuvante della filtrazione dell'acqua della piscina è un prodotto che idratandosi, aumenta il proprio volume aumentando il potere filtrante della sabbia del filtro e, di conseguenza, la sua capacità di trattenere le impurità.

Codice	Descrizione
263426	KG. 5



