



# Carrieri

TECNOLOGIE & DESIGN PER ABITARE

**antincendio**

228





## INDICE

---

228.02 IDRANTI CASSETTE E LASTRE	5
228.04 CASSETTE NASPO	7
228.06 LANCE ANTINCENDIO	8
228.08 MANICHETTE	9
228.10 PIANTANE	10
228.12 GRUPPI MOTOPOMPA	11
228.14 IDRANTI ED ACCESSORI	13
228.16 CARTELLONISTICA	16
228.18 RACCORDI E GIUNTI SCANALATI	18
228.20 SPRINKLER E VALVOLE-UMIDO	21
228.22 PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO	22



## IDRANTE PARETE AIRONE EVO INTERNO/ESTERNO



Idrante a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso con resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, cerniera a scomparsa INOX, dispositivo di apertura con possibilità di sigillo. Lastra infrangibile INTEGRA trasparente lancia a rotazione MIAMI

Codice	Descrizione			€ PZ
268694	UNI45 MT. 20 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	
268696	UNI45 MT. 25 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	
268698	UNI45 MT. 30 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	

## IDRANTE PARETE AIRONE INTERNO/ESTERNO



IDRANTE A MURO AIRONE in acciaio elettrozincato verniciato rosso con resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, Dispositivo di apertura con possibilità di sigillo. Lastra infrangibile INTEGRA trasparente lancia a rotazione "MIAMI"

Codice	Descrizione			€ PZ
268718	UNI45 MT.20 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	
268720	UNI45 MT.25 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	
268722	UNI45 MT. 30 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	

## IDRANTE PARETE AIRONE INTERNO/ESTERNO



IDRANTE A MURO AIRONE in acciaio elettrozincato verniciato rosso con resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, Dispositivo di apertura con possibilità di sigillo. Lastra infrangibile INTEGRA trasparente lancia a 3 EFFETTI

Codice	Descrizione			€ PZ
287850	UNI45 MT.20 LANCIA 3 EFFETTI	1		
287852	UNI45 MT.25 LANCIA 3 EFFETTI	1		
287854	UNI45 MT.20 LANCIA 3 EFFETTI	1		

## IDRANTE A MURO AIRONE SLIM DA INTERNO



Idrante slim a parete da interni con bordi arrotondati, in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227, resistente alla corrosione. Portello con possibilità di sigillo. Lastra infrangibile INTEGRA trasparente, lancia 3 effetti

Codice	Descrizione			€ PZ
268686	UNI45 MT.20 LANCIA TRE EFFETTI	1	1	
268688	UNI45 MT.25 LANCIA TRE EFFETTI	1	1	
268689	UNI45 MT.30 LANCIA TRE EFFETTI	1	1	

## IDRANTE ANTINCENDIO INCASSO LANCIA MIAMI



IDRANTE DA INCASSO AIRONE in acciaio verniciato grigio a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, Portello in alluminio rimovibile con possibilità di sigillo. Lastra infrangibile INTEGRA trasparente lancia a rotazione "MIAMI"

Codice	Descrizione			€ PZ
268724	UNI45 MT.20 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	
268726	UNI45 MT.25 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	
268728	UNI45 MT.30 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	

## IDRANTE ANTINCENDIO ESTERNA INOX LANCIA MIAMI



Idrante a parete in acciaio INOX AISI 304, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro. Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo. Lastra infrangibile INTEGRA trasparente, lancia a rotazione "MIAMI"

Codice	Descrizione			€ PZ
268730	UNI45 MT. 20 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	
268732	UNI45 MT. 25 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	
268734	UNI45 MT. 30 LANCIA A ROTAZIONE	1	1	

**CASSETTA ANTINCENDIO ESTERNA**



**IDRANTE A MURO AIRONE** in acciaio elettrozincato verniciato rosso con resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, Dispositivo di apertura con possibilità di sigillo. Lastra infrangibile **INTEGRA** trasparente lancia a 3 EFFETTI

Codice	Descrizione			€ PZ
278250	UNI70 MT. 20 LANCIA TRE EFFETTI	1	1	
278252	UNI70 MT. 25 LANCIA TRE EFFETTI	1	1	
278254	UNI70 MT. 30 LANCIA TRE EFFETTI	1	1	

**IDRANTE ANTINCENDIO INOX**



**Idrante a parete in acciaio INOX AISI 304**, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro. Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo. Lastra infrangibile **INTEGRA** trasparente, lancia 3 EFFETTI

Codice	Descrizione			€ PZ
268748	UNI70 MT. 20 LANCIA TRE EFFETTI	1	1	
268750	UNI70 MT. 25 LANCIA TRE EFFETTI	1	1	
268752	UNI70 MT. 30 LANCIA TRE EFFETTI	1	1	

**CASSETTA ANTINCENDIO INCASSO VUOTA**



Codice	Descrizione			€ PZ
297540	UNI45 360X560X160	1	1	
297542	UNI70 420X560X250	1	1	

**CASSETTA ANTINCENDIO ESTERNA VUOTA ROSSA**



Codice	Descrizione			€ PZ
297528	UNI45 370X610X210	1	1	

**CASSETTA ANTINCENDIO ESTERNA VUOTA ROSSA**



Codice	Descrizione			€ PZ
297536	UNI70 500X680X250	1	1	

**LASTRA SAFE CRASH PER CASSETTE ANTINCENDIO**



Codice	Descrizione			€ PZ
250140	321X530	1	1	
250142	381X530	1	1	
250144	292X495	1	1	
250146	422X570	1	1	
250148	302X540	1	1	
250150	425X525	1	1	
250156	610X610	1	1	

**LASTRA INTEGRA PER CASSETTE ANTINCENDIO**





Codice	Descrizione			€ PZ
250170	321X530	1	1	
250172	381X530	1	1	
250174	292X495	1	1	
250176	422X570	1	1	
250175	302X540	1	1	
250179	425X525	1	1	



### CASSETTA NASPO PARETE TUBO BIANCO





Naspo antincendio a parete in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo. Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
268762	MT.20	1	1	
268764	MT.25	1	1	
268766	MT.30	1	1	

### CASSETTA NASPO INCASSO TUBO BIANCO



Naspo antincendio orientabile manuale da incasso in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia con possibilità di sigillo. Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
268768	MT.20	1	1	
268770	MT.25	1	1	
268772	MT.30	1	1	

**LANCIA SFERA 3 EFFETTI**



Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno). Corpo in ottone UNI EN 12165, cono diffusore in NYLON 66 con ugello integrato, attacco femmina filettato UNI 811 / maschio 2" ISO 228.DN45 certificata UNI EN 671/2 DN70 certificata UNI 11423

Codice	Descrizione			€ PZ
665360	UNI25 NASPO	1	1	

**LANCIA ROTAZIONE**



Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto. Costruita interamente in NYLON 66, dotata di ugello in ottone, attacco femmina filettato UNI 25 / 1" F. Certificata UNI EN 671/1

Codice	Descrizione			€ PZ
665565	UNI25 NASPO	1	1	

**LANCIA ROTAZIONE "MIAMI"**



Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto. Costruita interamente in NYLON 66, dotata di attacco in ottone femmina filettato UNI 811 inserito in fase di montaggio (sistema Safe Block). DN45 Certificata UNI EN 671/2 -

Codice	Descrizione			€ PZ
665568	UNI45	1	1	

**LANCIA SFERA MISTRAL 3 EFFETTI**



Lancia a leva a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno). Corpo e ugello in ottone UNI EN 12165, cono in NYLON 66, attacco femmina filettato UNI 811 / maschio 2"-2"/2 ISO 228 DN45 certificata UNI EN 671/2 DN70 certificata UNI 11423

Codice	Descrizione			€ PZ
665566	UNI45	1	1	
665567	UNI70	1	1	



### MANICHETTA ANTINCENDIO CERTIFICATE



Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza e rivestimento interno impermeabilizzante in PVC. Manichetta DN45 certificata EN 14540 Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

Codice	Descrizione			€ PZ
666559	UNI45 MT 15	1	1	
666560	UNI45 MT 20	1	1	
666561	UNI45 MT 25	1	1	
666562	UNI45 MT 30	1	1	
666565	UNI70 MT 15	1	1	
666566	UNI70 MT 20	1	1	
666567	UNI70 MT 25	1	1	
666568	UNI70 MT 30	1	1	

### RUBINETTO IDRANTE FILETTO MASCHIO



Rubinetto idrante a muro PN 16 Ottone UNI EN 1982 - uscita maschio UNI 810, ingresso maschio GAS ISO 228

Codice	Descrizione			€ PZ
268932	UNI 45 1"1/2	1	1	
268934	UNI 70 2"	1	1	
268936	UNI 70 2"1/2		1	




**PIANTANA VERNICIATA PER CASSETTA**



Pianta in lamiera d acciaio zincata verniciata rosso RAL 3000 Altezza 800 mm

Codice	Descrizione			€ PZ
268912	UNI 45/70	1	1	

**PIANTANA INOX PER CASSETTA**



PIANTANA AIRONE INOX in lamiera di acciaio inox AISI 304

Codice	Descrizione			€ PZ
268914	UNI 45/70	1	1	

**PIANTANA PORTA ESTINTORE**



Codice	Descrizione			€ PZ
268920	CROMATA	1	1	
268918	CON CARTELLO	1	1	



## GRUPPO MOTOPOMPA MANDATA COMPACT 360



Attacco per autopompa Compact 360 può essere installato in spazi ristretti, in pozzetto, in posizione orizzontale o verticale, con ingresso a destra oppure a sinistra, è la soluzione definitiva. Compact 360 consente di comporre il gruppo come lo si desidera.

Codice	Descrizione			€ PZ
126460	2"1/2 XUNI 70	1	1	
126464	3" XUNI 70	1	1	
126466	4" XUNI 70	1	1	

## GRUPPO MOTOPOMPA MANDATA 2 UNI 70 COMPACT 360



Attacco per autopompa Compact 360 può essere installato in spazi ristretti, in pozzetto, in posizione orizzontale o verticale, con ingresso a destra oppure a sinistra, è la soluzione definitiva. Compact 360 consente di comporre il gruppo come lo si desidera.

Codice	Descrizione			€ PZ
126468	3" X 2 ATTACCHI UNI 70	1	1	

## GRUPPO MOTOPOMPA DI MANDATA 1 ATTACCO



ATTACCHI DI MANDATA AUTOPOMPA VV.F. - FILETTATI Completamente in ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco filettato femmina GAS ISO 228. Valvola di ritegno a Claplet con battente in gomma. Valvola di sicurezza tarata 12bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
268854	70X2"	1	1	
268856	70X2"1/2	1	1	
268858	70X3"	1	1	
268860	70X4"	1	1	

## GRUPPO MOTOPOMPA DI MANDATA 2ATTACCHI



ATTACCHI DI MANDATA AUTOPOMPA VV.F. - FILETTATI Completamente in ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco filettato femmina GAS ISO 228. Valvola di ritegno a Claplet con battente in gomma. Valvola di sicurezza tarata 12bar. 2 attacchi

Codice	Descrizione			€ PZ
--------	-------------	--	--	------

## GRUPPO MOTOPOMPA DI MANDATA 2ATTACCHI



ATTACCHI DI MANDATA AUTOPOMPA VV.F. - FILETTATI Completamente in ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco filettato femmina GAS ISO 228. Valvola di ritegno a Claplet con battente in gomma. Valvola di sicurezza tarata 12bar. 2 attacchi

Codice	Descrizione			€ PZ
268864	UNI 70X2"1/2	1	1	
268866	UNI 70X3"	1	1	
268868	UNI 70X4"	1	1	

## GRUPPO MOTOPOMPA IN LINEA 1 ATTACCO



ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA Attacco DN 70 con girello UNI 804. Valvola di sicurezza regolata a 1,2 MPa. Valvola di non ritorno. Valvola di intercettazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
268830	UNI 70X2"	1	1	
268832	UNI 70X2"1/2	1	1	
268834	UNI 70X3"	1	1	
268836	UNI 70X4"	1	1	

## GRUPPO MOTOPOMPA IN LINEA 2 ATTACCHI



GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA A DUE IDRANTI

Codice	Descrizione			€ PZ
268840	UNI 70X2"1/2	1	1	
268842	UNI 70X3"	1	1	
268844	UNI 70X4"	1	1	

**GRUPPO MOTOPOMPA FLANGIATI IN LINEA 2 ATTACCHI**





**GRUPPO ATTACCO  
AUTOPOMPA IN LINEA  
FLANGIATO AD UNO O DUE  
IDRANTI**

Codice	Descrizione			€ PZ
268846	UNI 70XDN65	1	1	
268848	UNI 70XDN80	1	1	
268850	UNI 70XDN100	1	1	



**CASSETTA INCASSO PER GRUPPI MOTOPOMPA**



Codice	Descrizione			€ PZ
297250	2"1/2X3" 420X560X250	1	1	
297252	3"X4" 600X460X300	1	1	



**CASSETTA ESTERNA PER GRUPPI MOTOPOMPA**



Codice	Descrizione			€ PZ
297256	2"1/2X3" 500X600X300	1	1	
297258	3"X4" 600X500X300	1	1	

**CASSETTA INOX PER GRUPPI MOTOPOMPA**



Codice	Descrizione			€ PZ
297264	2"X2"1/2 500X600X300	1	1	
297266	3"X4" 600X500X300	1	1	

**SPORTELLO PER NICCHIA GRUPPO MOTOPOMPA**



Codice	Descrizione			€ PZ
660670	570X720X27			
660680	820X820X27			



## IDRANTE SOTTOSUOLO



Idrante sottosuolo in ghisa, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm. Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16.

Codice	Descrizione			€ PZ
268908	DN80 UNI 70	1	1	

## CHIUSINO PER IDRANTE SOTTOSUOLO



Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero. Carrabile EN 124:2015 C250.

Codice	Descrizione			€ PZ
268810	DN 65-80	1	1	

## CASSETTA CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO



Cassetta da esterno resistente alla corrosione, maniglia con possibilità di sigillo, Manichetta flessibile DN70 a norma Selletta salvamanichetta. Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo. Lancia Mistral DN70. Dimensioni 550x640x260 mm.

Codice	Descrizione			€ PZ
268700	MT. 20 UNI 70	1	1	
268702	MT. 25 UNI 70	1	1	
268704	MT. 25 UNI 70	1	1	

## IDRANTE SOPRASUOLO INTERRO 550



Idrante sopra suolo a secco: Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000, parte intersele con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Indicazioni di apertura, Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810.

Codice	Descrizione			€ PZ
268880	DN80 2XUNI 70 UNI EN 14384	1	1	
268882	DN100 2XUNI 70 UNI EN 14384	1	1	

## IDRANTE SOPRASUOLO INTERRO 550



Idrante sopra suolo a secco: Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersele con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. apertura tramite chiave pentagonale uscita DN70,

Codice	Descrizione			€ PZ
268894	DN100 2 UNI 70+UNI100 UNI EN 14384	1	1	

## CASSETTA CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO



Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso resistente alla corrosione, possibilità di sigillo, Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, Selletta salvamanichetta. Chiave di manovra per idranti sopra suolo Lancia Mistral DN 70. Dimensioni 550x640x260 mm.

Codice	Descrizione			€ PZ
268800	MT. 20 UNI 70	1	1	
268802	MT. 25 UNI 70	1	1	
268804	MT. 30 UNI 70	1	1	

## PIEDE IN GHISA PER IDRANTE



Piede per idrante in ghisa flangiato, a norma UNI EN 1092-2 PN16. Trattamento superficie con antiruggine nero.

Codice	Descrizione			€ PZ
268926	DN 80	1	1	
268928	DN 100	1	1	

## COLLO CIGNO UNO SBOCCO



COLLO A CIGNO AD UNO SBOCCO ORIENTABILE Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Codice	Descrizione			€ PZ
268814	UNI 45	1	1	
268816	UNI 70	1	1	

**COLLO CIGNO DUE SBOCCHI**



COLLO A CIGNO DUE SBOCCHI  
ORIENTABILE Ottone UNI EN  
1982 e acciaio, attacco UNI 811 o  
baionetta

Codice	Descrizione			€ PZ
268818	UNI 45	1	1	
268820	UNI 70	1	1	

**CHIAVE MANOVRA PER IDRANTE SOTTOSUOLO**



Codice	Descrizione			€ PZ
268806	SOTTOSUOLO	1	1	

**CHIAVE MANOVRA PER IDRANTE SOPRASUOLO**



Codice	Descrizione			€ PZ
268808	SOPRASUOLO	1	1	

**SELLETTA PORTA MANICHETTA**



Codice	Descrizione			€ PZ
268938	IN PP	1	1	



**TAPPO MASCHIO UNI IN POLIPROPILENE**



Codice	Descrizione			€ PZ
261896	UNI 70	1	1	


**RACCORDO PORTAGOMMA CON GIRELLO PER MANICHETTA**



Codice	Descrizione			€ PZ
284688	UNI 25		1	
284670	UNI 45		1	
284672	UNI 70		1	



**RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO PER MANICHETTA**



Codice	Descrizione			€ PZ
284674	UNI 25		1	
284676	UNI 45		1	
284678	UNI 70		1	

**RIDUZIONE MASCHIO UNI FEMMINA GAS**



Codice	Descrizione			€ PZ
261659	M. UNI45 X F. 1"1/2		1	
261660	M. UNI45 X F. 2"	1	1	



## RIDUZIONE MASCHIO UNI FEMMINA GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
261662	M. UNI70 X F. 2"	1	1	
261664	M. UNI70 X F. 2"1/2	1	1	
261666	M. UNI70 X F. 3"	1	1	

## RIDUZIONE FEMMINA UNI MASCHIO GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
261668	F. UNI45 X M. 1"1/2	1	1	
261670	F. UNI45 X M. 2"	1	1	
261672	F. UNI70 X M. 2"	1	1	
261674	F. UNI70 X M. 2"1/2	1	1	

## RIDUZIONE FEMMINA UNI MASCHIO UNI



Codice	Descrizione			€ PZ
261678	F. UNI70 X M. UNI45	1	1	

## RIDUZIONE F. UNI 45 M. UNI 70



Codice	Descrizione			€ PZ
284690	F. UNI 45X M. UNI 70		1	

## RIDUZIONE MASCHIO UNI MASCHIO GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
261680	M. UNI45 X M. 1"1/2	1	1	
261682	M. UNI45 X M. 2"	1	1	

## RACCORDO DOPPIO UNI



Codice	Descrizione			€ PZ
261686	UNI45 X UNI45		1	
284686	UNI70XUNI45		1	
261688	UNI70 X UNI70		1	

**CARTELLO SEGNALATORE IDRANTE 250X250**



Codice	Descrizione			€ PZ
661417	CT205XFI	1	1	

**CARTELLO SEGNALATORE NASPO 250X250**



Codice	Descrizione			€ PZ
661408	CT207XFI	1	1	

**CARTELLO SEGNALATORE ATTACCO MOTOPOMPA 250X310**



Codice	Descrizione			€ PZ
661410	CT212XF	1	1	

**CARTELLO SEGNALATORE VIE ESODO DX 250X310**



Codice	Descrizione			€ PZ
661411	CT265XFI FRECCIA A DESTRA	1	1	
661412	CT264XFI FRECCIA A SINISTRA	1	1	

**CARTELLO SEGNALATORE USCITA EMERGENZA DX 250X310**



Codice	Descrizione			€ PZ
661414	CT220XFI FRECCIA A DESTRA	1	1	
661415	CT222XFI FRECCIA A SINISTRA	1	1	

**CARTELLO SEGNALATORE ESTINTORE 250X310**



Codice	Descrizione			€ PZ
661404	CT204XFI	1	1	

**CARTELLO SEGNALATORE IDRANTE 250X250**



Codice	Descrizione			€ PZ
661406	CT206XFI	1	1	

**CARTELLO SEGNALATORE DISTANZA IDRANTE 250X310**



Codice	Descrizione			€ PZ
661416	CT232XFI	1	1	



## CARTELLO DISTANZA IDRANTE SOTTOSUOLO



Codice	Descrizione			€ PZ
661409	CT213XFI	1	1	



**GIUNTO SCANALATO RIGIDO VERNICIATO**



Giunto scanalato RIGIDO Dati tecnici: Temperatura ambiente da -40 °C-110 °C Materiale ghisa duttile, ASTM A536 grado 65-45-12- Vernice rossa RAL 3000- Guarnizione EPDM Bulloni e dadi in acciaio trattato termicamente omologato UL-FM

Codice	Descrizione			€ PZ
253873	1" (33,7)	1	1	
253874	1"1/4 (42,2)	1	1	
253876	1"1/2 (48,3)	1	1	
253878	2" (60,3)	1	1	
253880	2"1/2 (76,1)	1	1	
253882	3" (88,9)	1	1	
253884	4" (114,3)	1	1	
253886	5" (139,7)	1	1	
253890	6" (168,3)	1	1	
253891	8" (219,1)	1	1	
253892	10" (273)	1	1	
253894	12" (323,9)	1	1	

**CURVA SCANALATA 45° VERNICIATA ROSSA**



Curva per tubi scanalati in acciaio a 45°. Pressione di esercizio: 20 bar fino a 8" e 12 bar dal 10". In ghisa sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083; verniciato colore rosso RAL 3000.

Codice	Descrizione			€ PZ
276000	1"1/4 (42,4)	1	1	
276002	1"1/2 (48,3)	1	1	
276004	2" (60,3)	1	1	
276006	2"1/2 (76,1)	1	1	
276008	3" (88,9)	1	1	
276010	4" (114,3)	1	1	
276012	5" (139,7)	1	1	
276014	6" (168,3)	1	1	
276016	8" (219)	1	1	

**CURVA SCANALATA 90° VERNICIATA ROSSA**



Curva per tubi scanalati in acciaio a 90°. Pressione di esercizio: 20 bar fino a 8" e 12 bar dal 10". In ghisa sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083; verniciato colore rosso RAL 3000.

Codice	Descrizione			€ PZ
274600	1"1/4 (42,4)	1	1	
274602	1"1/2 (48,3)	1	1	
274603	2" (60,3)	1	1	
274604	2"1/2 (76,1)	1	1	
274606	3" (88,9)	1	1	
274608	4" (114,3)	1	1	
274610	5" (139,7)	1	1	
274612	6" (168,3)	1	1	
274613	8" (219,1)	1	1	
274614	10" (273,0)	1	1	
274615	12" (323,9)	1	1	

**TEE SCANALATO VERNICIATO ROSSO**



Raccordo a T di collegamento per tubi scanalati in acciaio. Pressione di esercizio: 20 bar. Corpo: ghisa a grafite sferoidale ASTM A536.- Trattamento superficiale: verniciato colore rosso RAL 3000.

Codice	Descrizione			€ PZ
253774	1"1/4 (42,4)	1	1	
253775	1"1/2 (48,3)	1	1	
253776	2" (60,3)	1	1	
253777	2"1/2 (76,1)	1	1	
253778	3" (88,9)	1	1	
253780	4" (114,3)	1	1	
253782	5" (139,7)	1	1	
253784	6" (168,3)	1	1	
253786	8" (219,1)	1	1	
253787	10" (273,0)	1	1	
253788	12" (323)	1	1	



## RIDUZIONE SCANALATA VERNICIATA



Riduzione concentrica per tubi scanalati in acciaio. Pressione di esercizio: 20 bar. In ghisa ASTM A536 Trattamento superficiale: verniciato colore rosso RAL 3000.

Codice	Descrizione			€ PZ
289208	1"1/2X1"1/4 (48,3X42,4)			
289210	2"X1" (60,3X33,7)			
289214	2"X1"1/4 (60,3X42,2)			
289216	2"X1"1/2 (60,3X48,3)			
289220	2"1/2X1"1/4 (76,1X42,4)			
289222	2"1/2X1"1/2 (76,1X48,3)			
289224	2"1/2X2" (76,1X60,3)			
289226	3"X1"1/2 (88,9X48,3)			
289230	3"X2" (88,9X60,3)			
289234	3"X2"1/2 (88,9X76,1)			
289236	4"X1"1/2 (114,3X48,3)			
289238	4"X2" (114,3X60,3)			
289240	4"X2"1/2 (114,3X76,2)			
289246	4"X3" (114,3X88,9)			
289247	5"X2"1/2 (139,7X76,1)			
289248	5"X3" (139,7X88,9)			
289250	5"X4" (139,7X114)			
289252	5"X4" (141X114)			
289256	6"X2" (168,3X60,3)			
289262	6"X3" (168,3X88,9)			
289264	6"X4" (168,3X114,3)			
289268	6"X5" (168,3X141,3)			
289270	8"X3" (219,1X88,9)			
289276	8"X6" (219X168)			

## COLLARE DI DERIVAZIONE VENICIATO ROSSO



Collare di derivazione per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d esercizio 20 Bar - consente la derivazione di linea mediante foro a taglio della tubazione

Codice	Descrizione			€ PZ
170100	1"1/4X1"			1 1
170104	1"1/2X1"1/2			1 1
170108	2"X1"1/2			1 1
170116	2"X1"1/4			1 1
170120	2"X1"1/2			1 1
170124	2"1/2X1"1/2			1 1
170126	2"1/2X3/4			1 1

## COLLARE DI DERIVAZIONE VENICIATO ROSSO



Collare di derivazione per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d esercizio 20 Bar - consente la derivazione di linea mediante foro a taglio della tubazione

Codice	Descrizione			€ PZ
170128	2"1/2X1"			1 1
170130	2"1/2X1"1/4			1 1
170132	2"1/2X1"1/2			1 1
170140	3"X1"1/4			1 1
170142	3"X1"1/2			1 1
170144	3"X2"			1 1
170152	4"X1"			1 1
170156	4"X1"1/2			1 1
170158	4"X2"			1 1
170160	4"X2"1/2			1 1
170168	5"X1"			1 1
170180	6"X1"1/4			1 1
170184	6"X1"1/2			1 1
170186	6"X2"			1 1

## FLANGIA CON NIPPLO SCANALATO



Tronchetto scanalato con flangia in accordo a UNI EN 1092-1 PN 16. Pressione di esercizio: 16 bar. Trattamento superficiale: Verniciato colore rosso RAL 3000. - Corpo: In ghisa sferoidale ASTM A536 e GB I 348-88.

Codice	Descrizione			€ PZ
253816	DN50			
253818	DN65			
253820	DN80			
253822	DN100			
253824	DN125			
253826	DN150			
253828	DN200			
253830	DN250			
253832	DN300			

**ADATTATORE FLANGIA PN 16 SCANALATO**



Accoppiamento flangiato per tubo scanalato, pressione di esercizio 20 bar, temperatura d esercizio -34°C +110°C guarnizioni in EPDM IN ghisa ASTM A536, Trattamento superficiale: verniciato colore rosso RAL 3000; Guarnizione: in EPDM tipo E.

Codice	Descrizione			€ PZ
263848	DN50			
263849	DN65			
263850	DN80			
263851	DN100			
263853	DN 125			
263854	DN150			
263856	DN200			
263857	DN250			
263858	DN300			

**FILTRO SCANALATO UL-FM**



Filtro scanalato Pressione di esercizio: PN20 Max temperatura di esercizio: -10°C + 110°C Diametro fori sul cestello: Corpo: ghisa malleabile ASTM A536; - Trattamento superficiale: verniciato rosso RAL 3000; - Guarnizione: EPDM.

Codice	Descrizione			€ PZ
253730	2"			
253732	2"1/2			
253734	3"			
253736	4"			
253737	5"			
253738	6"			
253740	8"			
253742	10"			
253744	12"			

**TRONCHETTO SCANALATO NERO**



Tronchetto in acciaio nero una estremità scanalata l'altra filettata passo gas

Codice	Descrizione			€ PZ
667232	1"1/2X100			1 1
667234	2"X100			1 1

**TRONCHETTO SCANALATO NERO**



Tronchetto in acciaio nero una estremità scanalata l'altra filettata passo gas

Codice	Descrizione			€ PZ
667238	2"1/2 X200			1 1
667240	3" X200			1 1
667244	4" X200			1 1



### SPRINKLER PENDENT



Sprinkler Pendent omologato  
Attacco 1/2-orifizio 1/2 (13mm) -  
fattore K=80 - per installazione  
rivolto verso il basso in  
impianti a  
umido/secco/preazione -  
pressione max di lavoro 12 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
294226	1/2	1	1	

### SPRINKLER UPRIGHT



Sprinkler Upright omologato  
Attacco 1/2-orifizio 1/2 (13mm) -  
fattore K=80 - per installazione  
rivolto verso l'alto in impianti a  
umido/secco/preazione -  
pressione max di lavoro 12 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
294250	1/2	1		

### VALVOLA A UMIDO F/F TRIM VERT. FM ASSEMBL.



Valvola di allarme ad UMIDO UL-  
FM Attacchi scanalati, diametro  
DN80 / DN100 / DN150.  
Pressione nominale 175PSI /12  
Bar. Dispositivo di prova con  
orifizio ridotto. Installazione  
verticale, è fornita completa  
del trim di funzionamento,  
scarico e allarme

Codice	Descrizione			€ PZ
253854	VALVOLA A UMIDO F/F 3"	1		
253856	4"	1		
253854	3"	1		
253858	6"	1		

**COLLARE TAGLIAFUOCO REI 120**



Collare tagliafuoco con guscio in acciaio verniciato, classe al fuoco REI 120 norma EN 1366-3 adatto per tubi in plastica PP-PVC-PVDF-PPR

Codice	Descrizione		€ PZ
167100	D. 32 REI 120 (H=50)	1	4
167102	D. 40 REI 120 (H=50)	1	4
167103	D. 50 REI 120 (H=50)	1	4
167104	D. 55 REI 120 (H=50)	1	4
167106	D. 63 REI 120 (H=50)	1	4
167108	D. 75 REI 120 (H=50)	1	4
167112	D. 90 REI 120 (H=50)	1	4
167114	D. 100 REI 120 (H=50)	1	4
167116	D. 110 REI 120 (H=50)	1	4
167118	D. 125 REI 120 (H=60)	1	2
167120	D. 160 REI 120 (H=60)	1	2
167124	D. 200 REI 120 (H=60)	1	2

**COLLARE TAGLIAFUOCO REI 240**



Collare tagliafuoco con guscio in acciaio verniciato, classe al fuoco REI 240 norma EN 1366-3 adatto per tubi in plastica PP-PVC-PVDF-PPR

Codice	Descrizione		€ PZ
167130	D. 32 REI 240 (H=50)	1	2
167132	D. 40 REI 240 (H=50)	1	1
167134	D. 50 REI 240 (H=50)	1	1
167136	D. 75 REI 240 (H=50)	1	
167138	D. 90 REI 240 (H=90)	1	1
167140	D. 100 REI 240 (H=90)	1	
167142	D. 110 REI 240 (H=90)	1	
167144	D. 125 REI 240 (H=90)	1	
167146	D. 160 REI 240(H=90)	1	
167148	D. 200 REI 240 (H=90)	1	

**FASCIA INTUMESCENTE**



Fascia intumescente garantisce la resistenza al fuoco fino a EI 240 di tubazioni con bustibili e incombustibili isolate. È composto da un materiale

Codice	Descrizione		€ PZ
156970	100X2 ROTOLO MT. 25	1	

**SACCHETTO TAGLIAFUOCO**



Sacchetto tagliafuoco garantisce la resistenza al fuoco fino a EI 120 di attraversamenti di impianti a parete e solaio norma EN 1366-3. È costituito da una miscela composta da inerti, materiale intumescente e materiale isolante all'interno di un involucro in fibra di vetro, alla

Codice	Descrizione		€ PZ
274192	100X120	1	15
274194	200X120	1	10

**SCHIUMA AUTOESPANDENTE ANTIFUOCO**



Schiuma antifluoco per il riempimento e sigillatura di giunti lineari su pareti, o tra pareti e solai, Rapporto di classificazione B1 Norma DIN4102

Codice	Descrizione		€ PZ
156976	ml 750	1	

**SCHIUMA ANTIFUOCO BICOMPONENTE TECNOGRAPHIT**



Schiuma poliuretanic bicomponente addizionata con grafite REI 180 per attraversamenti di impianti a parete e solaio norma EN 1366-3. Si applica con una pistola che miscela i due componenti. Espande a una temperatura di 150° C

Codice	Descrizione		€ PZ
156978	330 ml	1	



## PISTOLA PER CARTUCCE BICOMPONENTE



Codice	Descrizione	  € PZ
276386	DOPPIO PISTONE	

